


droite, abaisser lentement la came. Vérifier si la tige d'alimentation 9кс1 s'élève au même moment que la crémaillère d'unités d26кв1



retourne à son point de départ. Si un réglage est nécessaire, modifier la position de la came en dévissant le boulon 12кс2 approprié et en vissant celui opposé. En élevant la came, la tige d'alimentation 9кс1 agit plus tard et en l'abaissant, la tige agit plus tôt.

ANNEAU DES CLIQUETS D'ALIMENTATION DU PAPIER

Un réglage. Position de l'anneau 3кс1.

BUT DU RÉGLAGE

Les perforations faites dans le papier par les poinçons doivent s'aligner avec les perforations marginales du papier.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Ouvrir l'air.

Mettre une bobine de papier et frapper ensemble les touches nécessaires pour avoir en même temps les perforations N-.0005 qui sont les plus proches des perforations marginales de la bande (sur quantités de dispositifs les touches à frapper sont H capitale romain, et la touche inférieure « 15 » de justification. S'assurer que ces perforations s'alignent avec les perforations marginales; si elles ne s'alignent pas, noter de quel côté et procéder au réglage de l'anneau 3кс1 dans le sens nécessaire.

EXÉCUTION DU RÉGLAGE

Enlever les deux goupilles fendues а2кс10 et а2кс6, la rondelle а2кс11 et enlever la bielle а2кс7 (ceci permet l'accès de la vis supérieure 3кс3).

Desserrer les trois vis 3кс3.

Déplacer l'anneau 3кс1 au moyen des deux vis 3кс2, les vissant ou dévissant dans le sens requis pour déplacer l'anneau de