

de la position normale occupée par l'opérateur. Les pointeurs c14кв1 du tambour de justification sont ensuite ajustés pour être en relation conforme avec les positions prises par les tambours de justification. Comme avertissement additionnel, le clavier « DD » est équipé avec un signal électrique travaillant simultanément avec les sonnettes. Aucun ajustage n'est nécessaire pour cet équipement, on doit seulement s'assurer que les lames de l'interrupteur de lampe 65кв1 (75кв1 pour les lampes à vis ou 75кв5 pour les lampes à baïonnette) et que les bouchons de raccordement (67кв1 pour les lampes à vis et 67кв8 pour les lampes à baïonnette) ont leur contact électrique en bonnes conditions.

Lorsqu'il devient nécessaire d'enlever la base des blocs à piston c56кc1к, commencer par enlever les tours à papier, les blocs des leviers de pistons. Pour enlever les deux supports de sonnette complets, couper le courant électrique, ensuite enlever les deux couvercles des boîtes de contact a63кв2 tenus par les deux vis a64кв3 et dégager le câble électrique en enlevant les vis a63кв22 du contact situé dans la boîte. Enlever les lampes signal (75кв1 ou 75кв5 suivant le cas), enlever les 35 valves 41кc12 en enlevant le bloc du filtre de la boîte à air tenu par les quatre grandes vis 41кc9 et neuf plus courtes 41кc10. Les quatre vis 58кc1 et 58кc2 de la base des blocs de piston devront être enlevées. La base peut maintenant être enlevée et il est nécessaire de se faire assister pour cela. Pour réassembler le bloc de la base, procéder dans l'ordre inverse à celui décrit ci-dessus. Il devra être noté que lorsqu'on doit enlever les groupes de la roue d'unités celui du côté droit doit être enlevé de la machine en premier et que le groupe de la roue d'unités de gauche doit être assemblé en premier en remontant le clavier.

APPAREILS ACCESSOIRES S'ADAPTANT AU CLAVIER

Les pages suivantes contiennent une brève description des appareils accessoires variés existants pour le clavier, en même temps que les instructions pour leur emploi et pour pouvoir les placer sur la machine.