

mots puissent être fondus avec du blanc entre chaque lettre ou pour permettre de placer des matrices dans des rangées ayant une valeur d'unités inférieure à celle pour laquelle la matrice a été poinçonnée. (Par exemple, des chiffres prévus pour aller sur 12 unités pourront être placés dans une rangée de 10 unités du châssis à matrices et composés et fondus sur 12 unités.)

Cet appareil est couramment employé dans la composition de l'allemand pour espacer les mots qui seraient mis en italique dans une composition habituelle de romain.

Tous renseignements concernant le montage et l'application de ce dispositif peuvent être obtenus directement de notre Compagnie.

APPAREIL 10KU

DISPOSITIF POUR OBTENIR UNE ESPACE JUSTIFIANTE D'UN MINIMUM DE 3 UNITÉS D'ÉPAISSEUR

Il est prévu pour obtenir des espaces justifiantes de une unité en moins que l'espace justifiante minimum ordinaire obtenue avec l'équipement standard du clavier.

Cet appareil consiste en un arrêt de calibrage spécial, un guide spécial d'arrêt de calibrage possédant un arrêt de calibrage également spécial pour permettre l'enregistrement de trois unités, et d'une manette de contrôle. Une barre d'espace justifiante munie d'une palette d'attaque supplémentaire est nécessaire dans chaque dessus de clavier si ceux-ci ne sont pas déjà équipés ainsi et la palette doit correspondre avec une lame d'intermédiaire spéciale à placer dans chaque cadre (si toutefois ces derniers ne la possèdent pas déjà).

Lorsqu'un espacement très étroit doit être exécuté, les palettes mobiles des leviers de touches des barres d'espaces doivent être abaissées pour attaquer les lames spéciales des intermédiaires et les palettes qui étaient employées pour espacer normalement la copie doivent être relevées pour ne pas venir attaquer leurs lames correspondantes dans les intermédiaires; la manette de contrôle du guide d'arrêt de la crémaillère d'unités devra être également placée vers la gauche. Ceci permet aux espaces justifiantes de n'enregistrer que trois unités.