

justifiantes transformables ayant des palettes mobiles (une pour chaque dessus de clavier) et deux lames d'intermédiaires d'espace de 5 unités (une pour chaque intermédiaire).

Pour employer ce dispositif, enlever chaque dessus de clavier et basculer la palette à conserver pour qu'elle attaque la lame d'intermédiaire désirée et s'assurer que la palette qui ne doit pas être en service est bien basculée hors d'action de sa propre lame d'intermédiaire.

La méthode de placement de ces diverses pièces est traitée dans les instructions pour les espaces justifiantes de 3 unités minimum. De légères modifications à ces instructions sont nécessaires lors du montage de l'appareil 12KU1 (châssis à matrices agrandi). L'entretoise 6KA12 placée entre les deux leviers de la barre de l'espace justifiante normale est alors enlevée et est remplacée par le levier d'espace 6KA50K (lequel a seulement deux palettes mobiles), et trois leviers de touche 6KA7 (ou 7KA7) sont également ajoutés à sa place.

Un nouvel arrangement des touches (6KA6 et 7KA6) deviendra nécessaire lorsqu'on transformera une paire de dessus de clavier standard pour les employer avec le châssis à matrices agrandi et des lames d'intermédiaires 8KA1 additionnelles devront être placées dans les intermédiaires.

Les détails de ces modifications sont indiqués sur la notice accompagnant l'équipement lorsqu'il est livré.

APPAREIL 13KU

ESPACES SUPPLÉMENTAIRES

Ce dispositif permet d'avoir des touches d'espaces en supplément de celles existant normalement dans les arrangements standard du clavier. Elles peuvent consister en espaces de 7, 8, 10 ou toute autre valeur d'unités suivant les nécessités du travail à exécuter et sont prévues pour faciliter la composition tabulaire. Leur emploi ne dépend que de l'emplacement nécessaire pour loger les matrices dans le châssis. Cet accessoire comprend deux leviers spéciaux de touches ayant des extensions pouvant coulisser,