

d'action, placer le cadran d'unités 77кв53 à la position N° 1, visser l'écrou de blocage 77кв34 du bouton, après le bouton de manœuvre 77кв33 sur la tige d'action 77кв32, ensuite tirer la tige d'action jusqu'à ce que la tige d'extension 77кв68 soit arrêtée par le secteur d'arrêt d'unités 77кв60 et continuer à tirer la tige jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. A cette position, la partie formant came de la tige d'action (qui sert à soulever la bielle de connexion 77кв39 lorsqu'elle est en place) devra avoir avancé suffisamment pour que sa partie la plus haute se trouve placée de façon à se trouver en avant de l'encoche prévue dans le bloc guide. Ceci donnera l'assurance que le maximum de course de la bielle de connexion 77кв39 sera obtenu à une position quelconque de mise en action de l'appareil. Le réglage se fait en déplaçant le chariot en avant ou en arrière sur la tige d'action. Lorsque ce réglage aura été fait, serrer l'écrou de blocage a77кв74 en faisant bien attention de ne pas produire un effort de torsion sur la tige d'action qui serait hors d'usage. La plaquette de serrage 77кв72 devra être maintenue avec une clé en exécutant le serrage de son boulon.

Ensuite, ajuster la position de l'écrou de blocage 77кв34 du bouton de manœuvre 77кв33, de façon que lorsque le bouton est repoussé à fond, la partie la plus basse de la came formée par la tige d'opération 77кв32 se trouve placée dans l'encoche du bloc guide 77кв35 destiné à recevoir la bielle de connexion 77кв39. Le bouton de manœuvre 77кв33 et son écrou 77кв34 devront être bloqués l'un contre l'autre.

Lorsque le bouton de manœuvre est poussé à la position « off » (hors d'action), c'est-à-dire en arrière, s'assurer qu'aucune pièce de l'appareil ne vienne buter contre les tubes de la base du bloc de pistons. Si un tube quelconque venait y toucher, cintrer soigneusement ce ou ces tubes pour qu'un écart suffisant existe.

Une opération préparatoire doit être exécutée pour placer la bielle de connexion 77кв39. Placer le doigt d'action 77кв43 sur l'axe des leviers basculeurs 77кв40, de façon qu'il puisse passer à travers l'ouverture centrale de la plaque de recouvrement 77кв83 et sans toucher en aucun point lorsque la plaque sera mise en place. La position du doigt d'action est maintenue par la vis