

festige man die Stellschraube a33KB4 durch Anziehen der zugehörigen Gegenmutter a33KB5.


Die Einstellung ist nochmals auf etwaige Veränderung beim Anziehen der Mutter zu prüfen. Man wiederhole die gleiche Prüfung zuerst durch wiederholtes Anschlagen einer Halbgevierttaste, darauf beim Anschlagen der Variabeltaste; das Einheitenrad b35KB1 muß sich zuerst um 9 Einheiten, zuletzt um 4 Einheiten weiterdrehen, der Sperrhebel a38KB1 muß aber stets genau in die Zähne des Einheitenrades eingreifen, ohne es zu bewegen. Sollte ein Unterschied in der Bewegung des Einheitenrades zwischen 18 Einheiten und 4 Einheiten bestehen, so ist die Einstellung zugunsten der 4-Einheiten-Bewegung auszuführen.

## Papiertransportexzenter

Eine Einstellung: Stellung des Exzenters a12KC1.

### *Zweck*

Der Papiertransportmechanismus soll gleichzeitig mit dem Einheitenradmechanismus arbeiten, und der Papierstreifen soll weitergerückt werden, sobald die Nadeln das Papier freigegeben haben.



### *Vorbereitung*

Die Druckluft wird abgestellt.

Die beiden Muttern 12KC3 und die Schraube 12KC4 werden gelöst.