

Löse die beiden Schrauben 3KC3 und die Schraube 3KC10.

Der Transportring 3KC1 kann nun durch Hinein- oder Herausdrehen der beiden Schrauben 3KC2 verstellt werden, je nachdem, nach welcher Seite der Ring gebracht werden muß, um die Löcher in die richtige Stellung zu bringen.

Um den unteren Teil des Transportringes 3KC1 nach hinten zu bringen, löse die hintere Schraube 3KC2 und ziehe die vordere Schraube 3KC2 an.

Um den unteren Teil des Transportringes 3KC1 nach vorn zu bringen, löse die vordere Schraube und ziehe die hintere Schraube 3KC2 an.

Beachte, daß die beiden Schrauben 3KC2 fest gegen die Nase des Transportringes 3KC1 liegen und prüfe die Einstellung auf Richtigkeit.

Ziehe die Schrauben 3KC3 und 3KC10 fest. Setze die Stange a21KC7 ein.

Bringe die Scheibe a2KC11 und den Splint a2KC10 an.

Setze den Splint a21KC6 ein.

Prüfe noch einmal alles auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Papiertransport

Zwei Einstellungen

Erste Einstellung: Abwärtsbewegung der Papiertransportstange 9KC1.

Zweite Einstellung: Aufwärtsbewegung der Papiertransportstange 9KC1.

Besonders zu beachten

Bei dieser Einstellung ist besonders darauf zu achten, daß die Anschlagmuttern der Papiertransportstange rechtzeitig wirken. Wird nämlich die Bewegung der Stange durch die Sperrkegel anstatt durch die Anschlagmuttern aufgehalten, so findet eine ungewöhnlich schnelle Abnutzung von Sperr-