

Ausführung

Die Länge der Stange 9KC1 wird durch Auf- oder Abschrauben des Gabelauges so verstellt, daß die vorher beschriebene Bewegung des Hebels b4KC2 erreicht ist. Auf keinen Fall darf das obere Gabelauge verstellt werden, da sonst die Einstellung des Papiertransports verstellt würde.

Die Stange wird wieder eingesetzt und die untere Gegenmutter 9KC3 festgezogen.

Die Scheibe a2KC8 sowie der Splint a2KC7 wird wieder befestigt.

Auch die Platte a4KC9, die Scheibe 11KC6 und die Mutter 11KC5 sind wieder anzubringen.

Papiertransport-Unterbrecher

Zweck

Die Papiertransportstange 9KC1 soll festgehalten werden, so daß sie beim Anschlagen der Tasten keinerlei Bewegung macht und das Papier nicht weiter transportiert wird.

Ausführung

Man lege den Unterbrecher 82KC1 gegen die Transportstange 9KC1 zwischen die obere Anschlagscheibe und die Mutter 9KC4 und befestige ihn locker mit der Schraube 3KC10. Nun wird eine Taste gedrückt, wodurch der Unterbrecher zwischen Scheibe und Mutter festgeklemmt wird. Die Schraube

