

Spiel zwischen den Zähnen des Zahnrädchens und denen des Einheitenrades zu bemerken ist. Man prüfe diese Einstellung bei den verschiedensten Stellungen des Einheitenrades und gleiche sie aus, wenn es notwendig erscheint. Alsdann ziehe man die Schrauben 48KB3 fest an. Bringe das Winkelgelenk 24KB3 mit den Scheiben und Splinten an und drehe den Lufthahn wieder auf.

Sondervorrichtung c2KU1

Extrabreiter Manuskriphalter (50 cm)

Für einzelne Manuskriptblätter von besonderer Breite bis zu 45 cm.

Der etwa 50 cm breite Manuskriphalter wird an Stelle des normalen Manuskriphalters an der Verlängerung des Manuskriptarms b3KA2 angebracht. Es ist nur nötig, die Daumenschraube a4KA2 zu lösen, den alten Manuskriphalter von der Verlängerungsstange abzustreifen und den neuen breiten Manuskriphalter dafür auf die Stange zu schieben und mit der Daumenschraube a4KA2 festzuklemmen. Es kann vielleicht nötig werden, die Stellung des Manuskriphalterarms b3KA1 und der Verlängerung b3KA2 etwas zu ändern, um sie dem neuen Manuskriphalter anzupassen.

Sondervorrichtung a3KU1

90-Geviert-Skala

Eine Vorrichtung am D-Taster, um Zeilenbreiten bis zu 90 Geviertbreiten einstellen zu können. Der Normaltaster ist mit einer Skala bis 65 Geviertbreite ausgestattet, die in den meisten Fällen ausreichen dürfte. Für besondere Fälle kann jedoch die 90-Geviert-Skala geliefert werden, die bei