

Der Stellarm 83KC1 wird in seine mittlere Stellung zwischen die Schrauben 80KC5 gebracht. Die Klemmschraube 83KC2 wird gelöst und der Stellarm durch die Einstellstange 75KC2 auf der Welle mit der Hand in die gewünschte Stellung gebracht. Die Klemmschraube wird wieder angezogen und die weitere Feineinstellung mit den Schrauben 80KC5 erreicht.

Wenn die Papierrollenhalter 76KC1 auf dem Papierturm in Stellung gebracht werden, so müssen sie im rechten Winkel und ausgerichtet zu den seitlichen Perforiernadeln und den Papiertransporträdchen stehen. Um dies zu sichern, mag es notwendig werden, an der Fußkante mit der Feile etwas abzunehmen, so daß sie gleichmäßig durch die Schrauben 76KC3 angezogen werden.

Man beachte, daß die Spannrolle sich frei bewegt und den Papierstreifen straff hält.

Sondervorrichtungen a25KU und b25KU1

Elektrische Manuskriptbeleuchtung für Normal-Setzmaschine

Diese Zusatzvorrichtung dient zum Beleuchten des Manuskriptes. Nach Anbringung am Taster bildet sie einen Bestandteil, der sich bequem in alle für den Setzer benötigten Lagen verstellen läßt.

Die Vorrichtung besteht aus den Befestigungsmitteln für die Manuskriptlampe, den dazugehörigen elektrischen Leitungen und dem Stecker zum Anschluß an das Lichtnetz.

Zur Montage diene folgende Anweisung:

Der Halter 28KA6 für den Lampenträger wird an der linken Seite des Maschinenfundamentes mit den beiden Schrauben 28KA7 in den vorhandenen Schraubenlöchern be-