

basses sont requis, la partie supérieure de la lame est avancée et maintenue sous la face de la matrice, de sorte que le corps du type a sa hauteur diminuée. Le mécanisme de l'espace basse est mis en action par les matrices n'ayant pas de cône de centrage. Ceci arrête la descente du plongeur-centreur et l'oblige à actionner un levier qui détermine la fermeture du moule par la partie supérieure de sa lame qui se trouve avancée.

Placer un coin normal, du set le plus large qu'il est vraisemblable d'employer, à la position des 18 unités et s'assurer que la vis déterminant l'ouverture du moule (b14C1) est placée pour donner l'ouverture correcte du moule sur cette dimension. Tourner la machine à 200°, le plongeur-centreur entrant dans le cône d'une matrice de caractère. Dévisser l'écrou (5A9) de la plaque-came pour que celle-ci soit hors d'action; desserrer également l'écrou (16E19) de blocage de la vis (16E18) de réglage du levier. Visser la vis (16E18) pour qu'elle soit tout juste en contact avec le levier du plongeur-centreur (b16EE) et ensuite la dévisser d'un quart de tour. Bloquer l'écrou et s'assurer que les réglages sont restés corrects et que la lame supérieure du moule est ouverte complètement.

MOUVEMENT DU LEVIER SÉLECTEUR

Tourner la machine pour que le levier du plongeur-centreur soit complètement élevé et régler horizontalement la came (5A7) pour qu'elle soit presque en contact avec le levier sélecteur (a16E20E). Ceci peut se vérifier pendant l'exécution du réglage en regardant l'extrémité du levier sélecteur de sorte que cette extrémité quitte juste le contact avec le montant du guide dans lequel il fonctionne. Puis déplacer légèrement la came pour qu'elle ne soit plus en contact avec le levier.

Sans bouger la came de la position horizontale, la déplacer verticalement jusqu'à ce que le levier sélecteur quitte juste le contact avec le montant de son guide. Bien bloquer la came à cette position.

Tourner la machine à la position du cadratin (sur une matrice à espace basse) et s'assurer que l'extrémité du levier sélecteur soit hors de contact du dessus du levier des caractères lorsqu'il passe du levier des caractères au levier des espaces